














Pompes à chaleur

EASYCLIM	11.2
FIRE & ICE	11.3

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			<p>EASYCLIM Climatiseur réversible pour pièces individuelles (refroidir/chauffer) sans unité externe</p> <p>EASYCLIM assure une température ambiante idéale, aussi bien en été qu'en hiver. Cet appareil élégant est d'une profondeur de seulement 16,5 cm et s'intègre visuellement très bien dans chaque bureau, pièce à vivre ou chambre à coucher.</p> <p>EASYCLIM ne nécessite aucune unité externe, passant ainsi inaperçu sur une façade. Seuls deux couvercles de façade (carottages ø 162 mm) et un éventuel écoulement pour la condensation (ø 18 mm) sont visibles depuis l'extérieur. Un support pour rail est à disposition pour le montage mural.</p> <p>L'utilisation de l'EASYCLIM s'effectue par la télécommande livrée, par l'écran tactile sur l'appareil ou par une app gratuite. Les modes de fonctionnement suivants sont à disposition: Automatique, Refroidir, Déshumidifier, Aérer, Chauffer, Nuit. L'écran sur l'appareil affiche l'état et la température actuels. L'appareil est livré complet avec télécommande, chablon de perçage, 2 tuyaux pour la traversée du mur et 2 couvercles de façade à clapets rabattables. La longueur du câble d'alimentation est de 1,1 m.</p> <p>Coloris: blanc (similaire RAL 9010) Indice de protection: IPX0 Fonction refroidir (int./ext.): min. 18 °C/-5 °C Fonction chauffer (int./ext.): min. 5 °C/-10 °C Tension: 230V Niveau sonore min./max.: 27/41 dB (A)</p>	
	ECH 12HP	W-4800000	<p>Appareils horizontaux Puissance refroidissement: max. 3,1 kW EER/COP: 3,25/3,28 Dimensions (L x H x P): 1010 x 549 x 165 mm Réfrigérant: R32</p> <p>Climatiseur réversible EASYCLIM (horizontal) Puiss. chauffer (7 °C/-7 °C): 3,05 kW / 1,1 kW Consommation max.: 4,6 A</p>	4100.00 /p.
	ECH 12HP-1000	W-4800100	<p>Climatiseur réversible EASYCLIM (horizontal) avec chauffage d'appoint électrique 0,9 kW Puiss. chauffer (7 °C/-7 °C): 3,95 kW / 2,0 kW Consommation max.: 8,5 A</p>	4710.00 /p.
	USA-1	W-4800900	<p>Couvercle inférieur USA-1 Est utilisé en cas de montage de l'appareil dans la partie supérieure du mur.</p>	150.00 /p.
	ECV 12HP	W-4801000	<p>Appareil vertical Puissance refroidissement: max. 3,11 kW EER/COP: 2,75/3,15 Dimensions (L x H x P): 500 x 1398 x 185 mm Réfrigérant: R-410a</p> <p>Climatiseur réversible EASYCLIM (vertical) Puiss. chauffer (7 °C/-7 °C): 3,05 kW / 1,1 kW Consommation max.: 4,6 A</p>	5700.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
		<p>FIRE+ICE Pompe à chaleur innovante pour pièces individuelles avec fonction de climatisation</p> <p>Assure une température ambiante idéale, aussi bien en été qu'en hiver. Cet appareil élégant est d'une profondeur de seulement 16,5 cm s'intègre visuellement très bien dans chaque bureau, salon ou chambre à coucher.</p> <p>FIRE+ICE ne nécessite aucune unité externe, passant ainsi inaperçue sur une façade. Seuls deux couvercles de façade (carottages Ø 162 mm) et un écoulement pour la condensation (Ø 20 mm) sont visibles depuis l'extérieur. Un support pour rail est à disposition pour le montage mural. L'utilisation de l'appareil s'effectue par la télécommande livrée, par l'écran tactile sur l'appareil ou par une app gratuite. Les modes de fonctionnement suivants sont à disposition: Automatique, Refroidir, Déshumidifier, Aérer, Chauffer, Nuit. L'écran sur l'appareil informe à chaque fois sur l'état et la température. L'appareil est livré complet avec télécommande, chablon de perçage, caches trous d'air et 2 couvercles de façade pliables. La longueur du câble d'alimentation est de 1,7 m.</p> <p>Coloris: blanc (similaire RAL 9016) Indice de protection: IPX0 Tension: 230V Fusible (à action retardée): 16A Puissance: 1,06 kW sans appoint 2,86 kW avec appoint</p> <p>Puiss. chauffage d'appoint: 1,8 kW Puissance chauffer à 7 °C: max. 3,05 kW sans appoint max. 4,85 kW avec appoint Puissance chauffer à 2 °C: max. 2,51 kW sans appoint max. 4,31 kW avec appoint Puissance chauffer à -7 °C: max. 1,60 kW sans appoint max. 3,40 kW avec d'appoint</p> <p>Puissance refroidir à 35/27 °C: max. 3,10 kW EER/COP: 3,25/3,28 Réfrigérant: R32 Classe énergétique: A (chauffage) Classe énergétique: A+ (refroidissement) Dimensions (L x H x P): 1010 x 549 x 165 mm</p>		
	HP-F+I-5-W	W-4810000	Pompe à chaleur avec fonction de climatisation FIRE+ICE-5-W	4100.00 /p.
	HP-F+I-AP-ACFF	W-4819000	Accessoires Couvercle de façade en aluminium ACFF (1 paire) Avec lamelles fixes, moustiquaire incluse.	150.00 /p.
	HP-F+I-AP-RPK	W-4819010	Tôle de protection RPK blanc (RAL 9003) (1 paire) contre les intempéries.	250.00 /p.
	HP-F+I-AP-IPK	W-4819020	Moustiquaire IPK Compatible avec les couvercles de façade standard et les couvercles de façade ACFF, avec matériel de fixation.	130.00 /p.
	HP-F+I-AP-CLS	W-4819030	Couvercle inférieur CLS Est utilisé comme protection visuelle lors du montage d'appareils dans la partie supérieure du mur.	130.00 /p.
	Maintien-WP-1 Maintien-WP-w		Maintenance FIRE+ICE doit faire l'objet d'un nettoyage et d'un entretien minutieux au moins une fois par an. Première pompe à chaleur, y compris forfait de déplacement Chaque pompe à chaleur supplémentaire	sur demande sur demande

