



## Apparecchi radianti ad infrarossi

Pannelli radianti «ELZTRIP»	7.2
Pannelli radianti «GLIESE»	7.4
Radiatore a infrarossi al quarzo «IW»	7.4
Radiatori a infrarossi «IR»	7.5
Radiatori scuri «Etherma EXO DARK»	7.6
Radiatori a infrarossi «Etherma EXO PRO»	7.6
Radiatori a infrarossi «Etherma EXO COMFORT»	7.7
Radiatore a infrarossi con piedistallo «Etherma EXO STATIV»	7.7
Radiatori a infrarossi «Etherma EXO BASIC»	7.8
Radiatori a infrarossi «HEATSCOPE»	7.8
Radiatori dimmerabili ad onde corte «BLIXX»	7.10
Radiatori dimmerabili ad onde corte «TEC»	7.10
Radiatori ad onde corte «TEH» e «TES»	7.11
Radiatori a infrarossi «INFRACALM»	7.12
Radiatori scuri «DHT»	7.13


Designazione      Codice      Descrizione      CHF/IVA escl.



## Pannelli radianti «ELZTRIP»

I pannelli radianti del tipo ELZTRIP sono molto discreti e convincono per la rapida azione riscaldante. Sono adatti per il riscaldamento integrale o parziale, oppure per la protezione contro le correnti d'aria dinanzi a grandi superfici vetrate. Ottimi per risparmiare energia in quanto non si forma calore inutile al soffitto. Inoltre, il calore radiante supplementare permette un abbassamento della temperatura ambiente. Involucro in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere, elemento riscaldante in alluminio. Supporti per il montaggio orizzontale a plafone compresi nella fornitura.


Grado di protezione: IP44



### Tipo EZ 100 (Per un'altezza del soffitto tra 2 e 3 m)

Colore: bianco (RAL 9016)  
Intensità: ●●○○○  
Dimensioni: L x H x l (mm)


EZ 106N	L-3294206	Pannello EZ 106N	870 x 50 x 150	600W/230V	340.00 /pz
EZ 111N	L-3294211	Pannello EZ 111N	1470 x 50 x 150	1050W/230V	430.00 /pz
EZ 115N	L-3294215	Pannello EZ 115N	1950 x 50 x 150	1500W/230V	520.00 /pz
EZMVK	L-3294990	Staffe a parete per pannelli radianti EZ 100			50.00 /pz



### Tipo EZ 200 (Per un'altezza del soffitto tra 3 e 5 m)

Colore: bianco (RAL 9016)  
Intensità: ●●○○○  
Dimensioni: L x H x l (mm)

EZ 208	L-3295080	Pannello EZ 208	683 x 64 x 282	800W/230V	500.00 /pz
EZ 20831	L-3295081	Pannello EZ 20831	683 x 64 x 282	800W/400V2	550.00 /pz
EZ 212	L-3295120	Pannello EZ 212	923 x 64 x 282	1200W/230V	560.00 /pz
EZ 21231	L-3295121	Pannello EZ 21231	923 x 64 x 282	1200W/400V2	580.00 /pz
EZ 217	L-3295170	Pannello EZ 217	1221 x 64 x 282	1700W/230V	675.00 /pz
EZ 21731	L-3295171	Pannello EZ 21731	1221 x 64 x 282	1700W/400V2	690.00 /pz
EZ 222	L-3295210	Pannello EZ 222	1520 x 64 x 282	2200W/230V	790.00 /pz
EZ 22231	L-3295211	Pannello EZ 22231	1520 x 64 x 282	2200W/400V2	800.00 /pz



### Tipo EZ 300 (Per un'altezza del soffitto tra 4 e 12 m)

Colore: bianco (RAL 9016)  
Intensità: ●●○○○  
Dimensioni: L x H x l (mm)

EZ 336	L-3295336	Pannello EZ 336	1670 x 63 x 420	3600W/400V3	1200.00 /pz
EZ 345	L-3295345	Pannello EZ 345	2030 x 63 x 420	4500W/400V3	1530.00 /pz

## Regolazione







Per soddisfare la Direttiva Ecodesign\* (EnEV SR 730.02 Allegato 1.18), è necessaria un'apposita unità di controllo esterna, ad esempio eTOUCH ECO+ V2.

eTOUCH eco+ V2	F-1976003	Termostato universale sotto intonaco eTOUCH ECO+ V2			230.00 /pz
----------------	-----------	---	--	--	------------

Può essere utilizzato come termostato a pavimento, termostato ambiente, termostato combinato oppure come regolatore ad impulsi. Programmi editabili (Appartamento, Ufficio, Timer), display a colori, semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Con 3m di sonda di temperatura NTC-10K-3.

Grado di protezione: IP21  
Riserva di carica: 36h  
Campo di regolazione: 5-35 °C  
Capacità d'apertura: 16A (1 NO)

\*www.systemtherm.ch/erp

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	RTX54	F-1976091	Sonda ambiente esterna (NTC-10K) Se la posizione dell'eTOUCH ECO+ V2 non è adatta per la rilevazione della temperatura. Grado di protezione: IP54	60.00 /pz
	SKG30	L-3899000	Sonda a bulbo nero (NTC-10K) Misura la temperatura dell'aria e dell'irraggiamento. Termistore di alta qualità per l'allacciamento al termostato eTOUCH ECO+ V2. Grado di protezione: IP30	180.00 /pz
	RB3	L-3896000	Scatola relè RB3 Per regolare gli apparecchi da 400V tramite il termostato eTOUCH ECO+ V2. Capacità d'apertura: 16A Grado di protezione: IP44	125.00 /pz
	RB123	L-3896001	Scatola relè RB123 con selettore di potenza a 3 livelli Per regolare gli apparecchi da 400V tramite il termostato eTOUCH ECO+ V2, interruttore: 0-1-2-3. Capacità d'apertura: 16A Grado di protezione: IP44	165.00 /pz
	PDK65	L-3896010	Rilevatore di presenza con blocco di alimentazione Rilevatore di presenza a infrarossi passivo per regolare gli apparecchi in base alla presenza. Il blocco di alimentazione (IP65) permette di allacciare fino ad altri 4 rilevatori di presenza PDK65S. Capacità d'apertura: 10A Grado di protezione: IP42	620.00 /pz
	PDK65S	L-3896011	Rilevatore di presenza supplementare per PDK65 Grado di protezione: IP42	420.00 /pz

Designazione      Codice      Descrizione      CHF/IVA escl.



## Pannelli radianti «GLIESE»

Discreto pannello radiante per il montaggio orizzontale a soffitto o a parete. Se montato sopra la finestra, l'apparecchio fornisce un'efficace protezione contro le correnti d'aria fredda. Inoltre, il pannello radiante è adatto anche a zone con spazio limitato, per esempio baite e bagni. Involucro in acciaio zincato, pannello frontale in alluminio smaltato bianco, estremità verniciate a polvere, staffa a parete in acciaio zincato. Fornitura comprensiva di staffe a parete. Come accessorio è disponibile un set per il montaggio a soffitto. L'apparecchio è dotato di un cavo d'alimentazione di 1 m senza spina.



Colore: bianco (simile a RAL 9010)  
 Intensità: ●○○○○  
 Altezza d'installazione: 2-3 m  
 Grado di protezione: IP44 per montaggio a parete  
 Grado di protezione: IP21 per montaggio a plafone  
 Profondità apparecchio: 88 mm  
 Altezza apparecchio: 107 mm



GSE065	L-3297100	GLIESE GSE065	L = 970 mm	650W/230V	575.00 /pz
GSE110	L-3297110	GLIESE GSE110	L = 1570 mm	1100W/230V	810.00 /pz
GSCB	L-3297120	Kit montaggio a plafone per pannelli radianti GLIESE			70.00 /pz

## Termostato esterno

Per utilizzare i pannelli in ambienti interni, è necessario installare un termostato ambiente appropriato, in conformità alla direttiva Ecodesign\* (EnEV SR 730.02 Allegato 1.18).




eTOUCH eco+ V2	F-1976003	Termostato universale sotto intonaco eTOUCH ECO+ V2			230.00 /pz
----------------	-----------	---	--	--	------------

Può essere utilizzato come termostato a pavimento, termostato ambiente, termostato combinato oppure come regolatore ad impulsi. Programmi editabili (Appartamento, Ufficio, Timer), display a colori, semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Con 3 m di sonda di temperatura NTC-10K-3.

Grado di protezione: IP21  
 Riserva di carica: 36 h  
 Campo di regolazione: 5-35 °C  
 Capacità d'apertura: 16A (1 NO)

## Radiatore a infrarossi al quarzo «IW»

Radiatore per montaggio a parete con riflettore altamente lucido e orientabile fino a 30° e con elementi riscaldanti al quarzo. Ideale per un calore rapido per esempio nel bagno. Involucro in metallo, utilizzo tramite interruttore a tirante, 3 livelli di riscaldamento a scelta, visualizzazione dei livelli di riscaldamento in un pannello trasparente, montaggio fisso.



Colore: argento  
 Intensità: ●●●○○  
 Classe di protezione: I  
 Grado di protezione: IPX4  
 Altezza d'installazione: min. 1,8 m  
 Distanza dal soffitto: min. 0,5 m



IW 120	L-3291120	Radiatore a infrarossi al quarzo IW 120	1200W/230V		165.00 /pz
--------	-----------	---	------------	--	------------

Dimensioni (L x H x P): 53,5 x 14,5 x 8,5 cm  
 Livelli di potenza: 0,4/0,8/1,2 kW

\*www.systectherm.ch/erp

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
			
<p><b>Radiatori a infrarossi «IR»</b></p> <p>Per il riscaldamento integrale o localizzato di locali con un'altezza compresa tra i 4,5m e i 20m circa. Per esempio: capannoni industriali, magazzini, centri sportivi, ecc. Il radiatore può essere utilizzato anche in ambienti esterni, per esempio nelle baie di carico o nelle tribune sportive. Involucro in lamiera d'acciaio con rivestimento in alluminio e zinco, montaggio a parete o a plafone con staffa di fissaggio allegata (orientabile a 30°).                      Intensità: ●●●○○                      Grado di protezione: IP44                      Altezza d'installazione: 4,5–20m</p>			
			
	IR 3000	L-3291300 Radiatore IR 3000 Livelli 1,0/2,0/3,0kW	400V 3N 950.00 /pz
	IR 4500	L-3291450 Radiatore IR 4500 Livelli 1,5/3,0/4,5 kW	400V 3N 1020.00 /pz
	IR 6000	L-3291600 Radiatore IR 6000 Livelli 2,0/4,0/6,0kW	400V 3N 1090.00 /pz
<p><b>Regolazione</b></p> <p>Per utilizzare i radiatori in ambienti interni, è necessario installare un termostato ambiente appropriato, in conformità alla direttiva Ecodesign* (EnEV SR 730.02 Allegato 1.18).                      Termostato universale sotto intonaco eTOUCH ECO+ V2                      Può essere utilizzato come termostato a pavimento, termostato ambiente, termostato combinato oppure come regolatore ad impulsi. Programmi editabili (Appartamento, Ufficio, Timer), display a colori, semplice guida a menù, funzione autoapprendimento, riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura, ingresso di comando per temporizzatore esterno, visualizzazione del consumo energetico, compatibile con le sonde di temperatura più comuni. Con 3m di sonda di NTC-10K-3.                      Grado di protezione: IP21                      Riserva di carica: 36h                      Campo di regolazione: 5–35 °C                      Capacità d'apertura: 16A (1NO)</p>			
	eTOUCH eco+ V2	F-1976003	230.00 /pz
	RTX54	F-1976091	60.00 /pz
	RB3	L-3896000	125.00 /pz
	RB123	L-3896001	165.00 /pz
	PDK65	L-3896010	620.00 /pz
	PDK65S	L-3896011	420.00 /pz

\* www.systemtherm.ch/erp

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.



**Radiatori scuri «Etherma EXO DARK»**

EXO DARK è la soluzione ottimale per giardini d’inverno, padiglioni, aree esterne coperte e protette dal vento, ecc. È adatto per il montaggio a soffitto e a parete.

L’elemento riscaldante a bassa intensità luminosa convince con un piacevole calore radiante e una luce residua minima di solo 1 Lux/m². L’apparecchio è realizzato in alluminio di alta qualità. Il montaggio avviene tramite un sistema di montaggio rapido con due supporti a T inclinabili, incluso un cavo d’alimentazione da 1,8m con spina tipo 13.

Colore: bianco (RAL 9016)  
nero (RAL 9011)


Intensità: ●●●●○

Dimensioni (L x I): 93 x 15,5 cm

Prof./Prof. con supporto a T: 11,1 / 25 cm

Grado di protezione: IP65

Altezza d’installazione: 1,8–2,2 m



**Senza interruttore e regolazione**

Radiatore scuro EXO DARK bianco	2000W/230V	1220.00 /pz
Radiatore scuro EXO DARK nero	2000W/230V	1220.00 /pz

**Con ricevitore radiocomandato integrato (RC)**

Il telecomando EXO-RC (da ordinare separatamente) permette di regolare 3 livelli di potenza (33 %, 66 %, 100%).

Radiatore scuro EXO DARK RC bianco	2000W/230V	1580.00 /pz
Radiatore scuro EXO DARK RC nero	2000W/230V	1580.00 /pz

EX-DRK-2000-W	L-3272000
EX-DRK-2000-B	L-3272001



EX-DRK-2000RC-W	L-3272010
EX-DRK-2000RC-B	L-3272011



EXO-RC	L-3279950
--------	-----------

ⓘ Per utilizzare i radiatori in ambienti interni, è necessario installare un termostato ambiente appropriato, in conformità alla direttiva Ecodesign\* (EnEV SR 730.02 Allegato 1.18).

**Radiatori a infrarossi «Etherma EXO PRO»**

L’EXO PRO è un radiatore a infrarossi ad alta efficienza, particolarmente adatto per applicazioni all’aperto come terrazze, balconi o nel settore della ristorazione. Può essere montato sia a soffitto che a parete.

L’innovativo elemento riscaldante in carbonio presenta solo una piccola quantità di luce residua e ha una durata di vita superiore alla media. L’apparecchio è realizzato in alluminio di alta qualità. Il montaggio avviene tramite un sistema di montaggio rapido con due supporti a T inclinabili, incluso un cavo d’alimentazione da 1,8m con spina tipo 23.

Colore: bianco (RAL 9016)  
nero (RAL 9011)


Intensità: ●●●●●

Dimensioni (L x I): 93 x 15,5 cm

Prof./Prof. con supporto a T: 11,1 / 25 cm

Grado di protezione: IP65

Altezza d’installazione: 1,8–2,5 m



**Senza interruttore e regolazione**

Radiatore a infrarossi EXO PRO bianco	2500W/230V	1080.00 /pz
Radiatore a infrarossi EXO PRO nero	2500W/230V	1080.00 /pz

**Con ricevitore radiocomandato integrato (RC)**

Il telecomando EXO-RC (da ordinare separatamente) permette di regolare 3 livelli di potenza (33 %, 66 %, 100%).

Radiatore a infrarossi EXO PRO RC bianco	2500W/230V	1290.00 /pz
Radiatore a infrarossi EXO PRO RC nero	2500W/230V	1290.00 /pz

EX-PRO-2500-W	L-3272025
EX-PRO-2500-B	L-3272026



EX-PRO-2500RC-W	L-3272035
EX-PRO-2500RC-B	L-3272036



EXO-RC	L-3279950
--------	-----------

\*www.systemtherm.ch/erp

Designazione      Codice      Descrizione      CHF/IVA escl.



**Radiatori a infrarossi «Etherma EXO COMFORT»**

EXO COMFORT è un radiatore a infrarossi versatile e compatto. È adatto per il riscaldamento di terrazze, balconi, nel settore della ristorazione, per tende da sole e ombrelloni, per case di villeggiatura, campeggi, ecc. Il radiatore è dotato di un sensore di posizione intelligente ed è quindi in grado di effettuare autonomamente uno spegnimento di sicurezza in caso di cambiamento di posizione. L'elemento riscaldante alogeno a infrarossi rivestito in oro, in combinazione con un riflettore ottimizzato, garantisce una concentrazione di calore altamente efficace verso la parte anteriore. L'apparecchio è realizzato in alluminio di alta qualità. Il montaggio a soffitto o a parete avviene tramite un sistema di montaggio rapido con staffa di inclinazione a T, incluso cavo d'alimentazione da 1,8m con spina tipo 13.

Colore: bianco (RAL 9016)  
nero (RAL 9011)



Intensità: ●●●●●

Dimensioni (L x l): 54 x 11 cm

Prof./Prof. con supporto a T: 7,6/ 16,4 cm

Grado di protezione: IP65

Altezza d'installazione: 1,8–2,2m



EX-COM-1800-W L-3272045  
EX-COM-1800-B L-3272046

**Senza interruttore e regolazione**

Radiatore a infrarossi EXO COMFORT bianco	1800W/230V	570.00 /pz
Radiatore a infrarossi EXO COMFORT nero	1800W/230V	570.00 /pz



EX-COM-1800RC-WL-L-3272055  
EX-COM-1800RC-B L-3272056  
EXO-RC L-3279950

**Con interruttore multifunzione e ricevitore radiocomandato (RC)**

L'interruttore sull'apparecchio consente il funzionamento con timer (30/60/90 minuti) e una funzione di riscaldamento breve (5 minuti). Queste due funzioni possono essere attivate anche tramite il telecomando, da ordinare separatamente.

Radiatore a infrarossi EXO COMFORT RC bianco	1800W/230V	820.00 /pz
Radiatore a infrarossi EXO COMFORT RC nero	1800W/230V	820.00 /pz

Telecomando per radiocomandi Etherma EXO		100.00 /pz
--	--	------------



**Radiatore a infrarossi con piedistallo «Etherma EXO STATIV»**

EXO STATIV è un radiatore a infrarossi mobile per uso esterno. Grazie al suo posizionamento indipendente, può essere utilizzato in modo flessibile. Ad esempio, nel settore della ristorazione, sulle terrazze, nei campeggi come anche nei giardini di abitazioni private. L'EXO STATIV è costituito da un supporto con base circolare in cemento e da due radiatori. Entrambi i radiatori possono essere azionati tramite un interruttore elettronico multifunzione che si trova sull'apparecchio. L'interruttore consente il funzionamento del timer (30/60/90 minuti) e una funzione di riscaldamento breve (5 minuti). In alternativa, possono essere regolati anche tramite il telecomando EXO-RC (disponibile come opzione). I radiatori sono dotati di un elemento riscaldante alogeno a infrarossi da 1400W ciascuno. L'involucro dei radiatori in alluminio di alta qualità conferiscono un design moderno e garantiscono una lunga durata, incluso cavo d'alimentazione da 1,8m con spina tipo 23.

Colore involucro & stativo: nero (simile a RAL 9011)  
antracite (simile a RAL 7016)

Intensità: ●●●●●

Dimensioni (L x l x H): 46,2 x 31 x 210 cm

Grado di protezione: IP44



EX-STA-2800RC-NA L-3272060	Radiatore a infrarossi EXO STATIV nero	2800W/230V	1740.00 /pz
----------------------------	--	------------	-------------



EXO-RC L-3279950	Telecomando per radiocomandi Etherma EXO		100.00 /pz
------------------	--	--	------------

Designazione      Codice      Descrizione      CHF/IVA escl.





**Radiatore a infrarossi «Etherma EXO BASIC»**

EXO BASIC è un radiatore a infrarossi economico per varie applicazioni all'aperto. Ad esempio per terrazze, balconi, campeggi, ecc.

L'apparecchio è dotato di una lampada alogena a bassa intensità luminosa, in modo da ridurre al minimo la componente di luce rossa nonostante l'elevata potenza. L'involucro è realizzato in alluminio di alta qualità. Il montaggio a soffitto o a parete avviene tramite un sistema di montaggio rapido con staffa di inclinazione a T. Il radiatore è regolato da un dispositivo di comando esterno che può essere un interruttore o un timer, il collegamento elettrico avviene tramite un cavo da 1,8m con spina tipo 13.

- Colore involucro:                      nero (simile a RAL 9011)
- Colore estremità:                     antracite (simile a RAL 7016)
- Intensità:                                ●●●●●
- Dimensioni (L x I):                   42,3 x 11 cm
- Prof./Prof. con supporto a T:       7,6 / 16,4 cm
- Grado di protezione:                IP65
- Altezza d'installazione:            1,8-2,2 m



EX-BAS-1800-NA    L-3272065    Radiatore a infrarossi EXO BASIC nano-antracite    1800W/230V    390.00 /pz


**Radiatori a infrarossi «HEATSCOPE»**

HEATSCOPE offre radiatori di alta qualità per diversi campi di applicazione.

**SPOT – Il radiatore ultrapotente**

Frontale a lamelle aperto. Un piccolo modello, potente, per zone esposte come balconi e terrazze (semi-) aperte, per eventi e per il settore della ristorazione. Struttura in alluminio e griglia di protezione con rivestimento speciale a base silicatica, corpo riscaldante a doppio elemento in carbonio con superficie satinata, sistema di riscaldamento tramite riflettore brevettato e parte posteriore ventilata, interruttore a levetta On/Off. La potenza può essere scelta tramite il telecomando a infrarossi incluso. Fornitura con staffe per il montaggio a parete o a plafone, con le quali è permesso montare i radiatori sul legno. Con 1,1m di cavo d'alimentazione.

- Intensità:                                ●●●●●
- Temperatura di superficie:        max. 400 °C
- Luce visibile:                           < 600 Lumen
- Livelli di potenza:                    100%, 50%, On/Off
- Dimensioni (l x H):                    18,4 x 8,2 cm
- Grado di protezione:                IP24
- Altezza d'installazione:            1,8-3 m



MHS-SP2800-WT    L-3298632    HEATSCOPE SPOT bianco    L = 89 cm    2800W/230V    1410.00 /pz  
 Colore della struttura:                bianco

MHS-SP2800-AB    L-3298625    HEATSCOPE SPOT nero        L = 89 cm    2800W/230V    1260.00 /pz  
 Colore della struttura:                nero

ⓘ Per utilizzare i radiatori in ambienti interni, è necessario installare un termostato ambiente appropriato, in conformità alla direttiva Ecodesign\* (EnEV SR 730.02 Allegato 1.18).

\*www.systectherm.ch/erp



Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
		<p><b>VISION – Il radiatore a luce ambiente</b></p> <p>Con frontale in vetro SCHOTT NEXTREMA®. Perfetto per case di vetro e giardini d'inverno, nonché ambienti esterni coperti e riparati dal vento, in caso di temperature &gt;10°C. Struttura in alluminio dalla forma discreta e compatta, frontale in vetroceramica, corpo riscaldante a doppio elemento in carbonio con superficie satinata, sistema di riscaldamento tramite riflettore brevettato, interruttore a levetta On/Off. La potenza può essere scelta tramite il telecomando a infrarossi incluso. Fornitura con staffe per il montaggio a parete o a plafone, con le quali è permesso montare i radiatori sul legno. Con 1,1 m di cavo d'alimentazione.</p> <p>Intensità: ●●●●○                      Temperatura della superficie: 280 a 320°C                      Luce visibile: &lt; 300 Lumen                      Livelli di potenza: 100%, 50%, On/Off                      Dimensioni (l x H): 18,4 x 9 cm                      Grado di protezione: IP44                      Altezza d'installazione: 1,8–2,5 m</p>	
	MHS-VT3200-WT	L-3298692	HEATSCOPE VISION bianco L = 166 cm 3200W/230V 2840.00 /pz
	MHS-VT3200-AB	L-3298685	HEATSCOPE VISION nero L = 166 cm 3200W/230V 2280.00 /pz
		<p><b>PURE – Il radiatore di design</b></p> <p>Con frontale in vetro SCHOTT NEXTREMA® convesso. Il radiatore da esterno (IP65) per pergole, terrazze e il settore della ristorazione. Struttura con finitura in alluminio, corpo riscaldante a doppio elemento in carbonio con superficie satinata, disposto direttamente dietro il frontale in vetro convesso, sistema di riscaldamento tramite riflettore brevettato e parte posteriore ventilata, staffe integrate per il montaggio a parete o a plafone permettono di montare il radiatore sul legno, il cavo d'alimentazione a 4 poli (1,1m) permette in caso di necessità, di regolare i radiatori con una potenza ridotta.</p> <p>Intensità: ●●●●○                      Temperatura della superficie: max. 350°C                      Luce visibile: &lt; 300–400 Lumen                      Livelli di potenza: 100%, 50%, On/Off, manuale o tramite interruttore opz. esterno                      Dimensioni (L x l x H): 104,4 x 16,6 x 8,7 cm                      Grado di protezione: IP65                      Altezza d'installazione: 1,8–3,0 m</p>	
	MHS-PE3000WT.100	L-3298617	HEATSCOPE PURE bianco L = 104,4 cm 3000W/230V 2190.00 /pz
	MHS-PE3000AB.100	L-3298607	HEATSCOPE PURE nero L = 104,4 cm 3000W/230V 1960.00 /pz
	SMARTBOX-WL	L-3298699	Comando per il radiatore PURE (bianco) 400.00 /pz
	SMARTBOX-SZ	L-3298698	Comando per il radiatore PURE (nero) 400.00 /pz

ⓘ Per utilizzare i radiatori in ambienti interni, è necessario installare un termostato ambiente appropriato, in conformità alla direttiva Ecodesign\* (EnEV SR 730.02 Allegato 1.18).


\* www.systemtherm.ch/erp

Designazione      Codice      Descrizione      CHF/IVA escl.



**Radiatori dimmerabili ad onde corte «BLIXX»  
(Per ambienti esterni)**

Radiatore ad onde corte con frontale in vetroceramica nero o bianco SCHOTT NEXTREMA®. Radiatore dimmerabile tramite telecomando a infrarossi incluso (33/66/100%) e regolabile tramite timer (1, 2 o 3h). L'apparecchio è stato concepito per l'impiego in ambienti esterni e dispone di un involucro in alluminio anodizzato con protezione anticorrosione, staffa integrata per il montaggio orizzontale a parete. Interruttore On/Off incorporato, con 1,8m di cavo d'alimentazione.



Intensità: ●●●●○  
 Classe di protezione: I  
 Grado di protezione: IP65  
 Altezza d'installazione: 2,1m–3,0m  
 Dimensioni (L x l x P): 90 x 17 x 8 cm  
 Indicazioni sul colore: Frontale/Involucro



BLIXX1800F-BS	L-3271511	Radiatore a infrarossi BLIXX	nero/argento	1800W/230V	1150.00 /pz
BLIXX2200F-BS	L-3271510	Radiatore a infrarossi BLIXX	nero/argento	2200W/230V	1150.00 /pz
BLIXX1800F-WS	L-3271521	Radiatore a infrarossi BLIXX	bianco/argento	1800W/230V	1280.00 /pz
BLIXX2200F-WS	L-3271520	Radiatore a infrarossi BLIXX	bianco/argento	2200W/230V	1280.00 /pz

**Scatole da incasso opzionali**


I radiatori BLIXX 1800F sono adatti anche per l'installazione ad incasso a plafone. È importante che discutiate in anticipo con noi la situazione di montaggio.



BLIXX-EBRL-SI	L-3271590	Scatola da incasso in acciaio inossidabile per radiatore BLIXX1800			420.00 /pz
BLIXX-EBRL-SZ	L-3271591	Scatola da incasso in acciaio nero per radiatore BLIXX1800			420.00 /pz

**Radiatori dimmerabili ad onde corte «TEC»  
(Per ambienti esterni)**

Radiatore a infrarossi altamente efficace con ricevitore Bluetooth integrato, regolazione tramite smartphone o telecomando a infrarossi, ideale per il riscaldamento di ambienti esterni. La temperatura della lampada con più di 2000°C provvede ad un'elevata efficienza. La luce rossa che si crea per cause naturali, viene ridotta notevolmente grazie a dei speciali tubi riscaldanti. Il telecomando compreso nella fornitura permette di regolare la potenza nei livelli (33%, 50%, 66%, 80%, 88%, 100%). Una regolazione continua della potenza è possibile tramite applicazione gratuita (Android & iOS). Radiatore in alluminio verniciato a polvere, per il montaggio orizzontale a plafone o a parete tramite staffa a T compresa nella fornitura.



Intensità: ●●●●●  
 Grado di protezione: IP67  
 Altezza d'installazione: 2,1–3,5 m



TEC2000-1BT9016	L-3270300	Radiatore TEC2000-1BT9016 IP67	2000W/230V		960.00 /pz
		A 1 raggio, 1,9m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.			
		Dimensioni (L x l x P):	71 x 10 x 12,5cm		
		Colore:	bianco (RAL 9016)		



TEC2000-1BT7016	L-3270310	Radiatore TEC2000-1BT7016 IP67	2000W/230V		960.00 /pz
		A 1 raggio, 1,9m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.			
		Dimensioni (L x l x P):	71 x 10 x 12,5cm		
		Colore:	grigio antracite (RAL 7016)		

**Accessori**



BCDF209010	L-3279941	Supporto da soffitto BCDF209010			55.00 /pz
		Colore:	bianco (RAL 9010)		
		Lunghezza:	20 cm		
BCDF207016	L-3279942	Supporto da soffitto BCDF207016			55.00 /pz
		Colore:	grigio antracite (RAL 7016)		
		Lunghezza:	20 cm		

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
		<b>Radiatori ad onde corte «TEH» e «TES» (Per ambienti esterni)</b>	
		Radiatori ad infrarossi altamente efficaci per ambienti esterni. La temperatura della lampada di oltre 2000°C garantisce un'elevata efficienza. La luce rossa che si crea per cause naturali, viene ridotta notevolmente grazie a dei speciali tubi riscaldanti. Radiatore in alluminio massiccio, per il montaggio orizzontale a parete o a plafone tramite staffa a L in dotazione. Intensità: ●●●●●● Altezza d'installazione: 2,1–3,5m	
			
	TEH1650-1 IP67	L-3270000 Radiatore TEH1650-1 IP67 1650W/230V A 1 raggio, 1,9m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12. Grado di protezione: IP67 Dimensioni (L x l x P): 61 x 9,5 x 12,5 cm Colore: Alluminio lucido	570.00 /pz
	TEH1650-2 IP67	L-3270100 Radiatore TEH1650-2 IP67 3300W/2x230V A 2 raggi, 1,9m di cavo d'alimentazione. Grado di protezione: IP67 Dimensioni (L x l x P): 123,5 x 9,5 x 12,5 cm	1090.00 /pz
	TES1500-1 IP44	L-3270200 Radiatore TES1500-1 IP44 1500W/230V A 1 raggio, 1,9m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12. Grado di protezione: IP44 Dimensioni (L x l x P): 50,3 x 10 x 12,5 cm	470.00 /pz
	TS4	L-3279905 Timer Softstart fino a max. 4kW (IP65) Attiva i radiatori a infrarossi collegati con la semplice pressione di un pulsante per la durata di 1–40 minuti.	300.00 /pz
	BCDF20	L-3279940 Supporto da soffitto BCDF20 Colore: Alluminio lucido Lunghezza: 20cm	45.00 /pz
	BHSSS	L-3279920 Treppiedi BHSSS, argento Allungabile fino a 2m, permette un utilizzo portatile di un radiatore a infrarossi TEH1650-1, montaggio semplice del radiatore tramite vite con testa zigrinata.	135.00 /pz
	KLS1KS	L-3279930 Brida regolabile con chiusura in velcro, argento per 1 radiatore TEH1650-1 IP65	30.00 /pz
		<b>Dimmer radiocomandati VHET opzionali per radiatori</b> Per regolare risp. dimmerare i radiatori. Richiede un telecomando tipo VEVO da ordinare separatamente. Ingresso pulsante per la regolazione esterna. Grado di protezione: IP54	
	VHET-2000	L-3299900 Dimmer radiocomandato VHET-2000 (3 livelli preimpostati) Livelli di potenza: 100%, 66%, 50%, Off Carico massimo: 1 x 2000W/230V Dimensioni (L x H x P): 145 x 115 x 55 mm	250.00 /pz
	VHET-4000	L-3299901 Dimmer radiocomandato VHET-4000 (0–100%) Livelli di potenza: 100%, 75%, 50%, Off Carico massimo: 2 x 2000W/230V Dimensioni (L x H x P): 195 x 200 x 75 mm	640.00 /pz
	VEVO-4-SZ	L-3299911 Telecomando radiocomandato VEVO-4 nero Per il dimmer VHET-2000, telecomando a 4 canali, con supporto a parete.	100.00 /pz
	VEVO-6x7-WS	L-3299920 Telecomando radiocomandato VEVO-6x7 bianco Per il dimmer VHET-4000 & VHET-6800, telecomando a 7 canali per max. 6 gruppi, con supporto a parete.	120.00 /pz


Designazione      Codice      Descrizione      CHF/IVA escl.



**Radiatori a infrarossi «INFRACALM»**

Ideali per l'applicazione in ambienti esterni coperti e riparati dal vento come ristoranti con giardino, terrazze o balconi. INFRACALM può essere installato anche in spazi interni, ad esempio come riscaldamento localizzato o per stanze utilizzate sporadicamente. Scatola di collegamento robusta e resistente alle intemperie in policarbonato, riflettore in alluminio lucido con massima resistenza alla corrosione, elementi riscaldanti tubolari in acciaio inossidabile. Fornitura con mensole di montaggio per un'installazione semplice a parete o a plafone.

Intensità: ●●●○○  
 Colore: grigio tele 2 (RAL 7046)  
 Grado di protezione: IP24  
 Larghezza: 100 mm  
 Altezza: 50 mm (140 mm con supporto)  
 Altezza d'installazione: 2-2,5 m



INC05E	L-3293305	INFRACALM INC05E	L = 711 mm	500W/230V	210.00 /pz
INC10E	L-3293310	INFRACALM INC10E	L = 1251 mm	1000W/230V	245.00 /pz
INC10D	L-3293311	INFRACALM INC10D	L = 1251 mm	1000W/400V2	255.00 /pz
INC15E	L-3293315	INFRACALM INC15E	L = 1756 mm	1500W/230V	355.00 /pz
INC20E	L-3293320	INFRACALM INC20E	L = 2181 mm	2000W/230V	400.00 /pz
INC20D	L-3293321	INFRACALM INC20D	L = 2181 mm	2000W/400V2	400.00 /pz



CIRT	L-3293910	<b>Moduli di controllo opzionali per ambienti esterni</b> Regolatore di potenza con timer tipo CIRT Potenza d'uscita regolabile (25-100% commutato), durata a scelta 0,5h/1h/2h/4h o 4h/8h/16h/24h. Carico minimo: 1A Carico massimo (230V): 3500W/15A Carico massimo (400V2): 6000W/15A	220.00 /pz
------	-----------	--	------------








CBT	L-3293920	Timer elettronico CBT Durata a scelta 0,5h/1h/2h/4h o 4h/8h/16h/24h. Grado di protezione: IP44 Capacità d'apertura: 16A/230V AC	150.00 /pz
-----	-----------	--	------------



eTOUCH hybrid	F-1976020	<b>Modulo di controllo per spazi interni</b> Per utilizzare i radiatori in ambienti interni, è necessario installare un termostato ambiente appropriato, in conformità alla direttiva Ecodesign* (EnEV SR 730.02 Allegato 1.18). Termostato ambiente sotto intonaco con temporizzatore e timer Frontale in vetro bianco, display OLED, temporizzatore con programma giornaliero e settimanale, 4 tasti capacitivi, funzione timer, regolazione della temperatura ambiente, funzione autoapprendimento, funzione antigelo, 2 uscite di commutazione (timer/termostato). Dimensioni (L x l x P): 90 x 90 x 13 mm Timer: 1h/2h/3h Campo di reg. termostato: 18-25 °C Capacità d'apertura (totale): 16A (2NO)	420.00 /pz
---------------	-----------	--	------------

\*www.systectherm.ch/erp

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
		<p><b>Radiatori scuri «DHT»</b></p> <p>Elegante pannello radiante a infrarossi senza luce visibile. Ideale per aree interne ed esterne protette dal vento. Con i radiatori scuri, è possibile sia il riscaldamento localizzato che quello a zone, con diverse zone di comfort. Gli apparecchi in alluminio anodizzato nero sono adatti al montaggio fisso a parete o a plafone. La staffa di montaggio, inclusa nella fornitura, consente di fissare facilmente il radiatore in diverse posizioni.</p> <p>Intensità: ●●○○○                      Classe di protezione: I                      Grado di protezione: IP55                      Altezza d'installazione: 1,8m–2,5m (a parete)                      Altezza d'installazione: 2,3m–3,5m (a plafone)                      Dimensioni (I x P): 5,8 x 20,2 cm                      Colore: nero (RAL 9005)</p> <p><b>Senza interruttore e regolazione</b>                      Lung. cavo d'alimentazione: 1,8m</p> <p><b>Con modulo dimmer (RC) integrato</b>                      Il telecomando in dotazione consente di regolare la potenza su 3 livelli (33%, 66%, 100%).                      Lung. cavo d'alimentazione: 3,0m</p>	
	DHT-2400-B	L-3290500	Radiatore scuro DHT-2400-B 2400W/230V 710.00 /pz
	DHT-3200-B	L-3290501	Radiatore scuro DHT-3200-B 3200W/230V 790.00 /pz
	DHT-2400RC-B	L-3290510	Radiatore scuro DHT-2400RC-B 2400W/230V 960.00 /pz
	DHT-3200RC-B	L-3290511	Radiatore scuro DHT-3200RC-B 3200W/230V 1050.00 /pz
	DHT-TWIN	L-3290520	Staffa DHT-TWIN (1 paio) 75.00 /pz Staffa di montaggio a plafone per 2 radiatori scuri DHT.
	DHT-EXTENSION	L-3290521	Staffa DHT-EXTENSION (1 paio) 50.00 /pz Staffa di montaggio a plafone per ridurre l'altezza di montaggio di 23 cm.

\* www.systemtherm.ch/erp

